



1. Gerätestandort unter Berücksichtigung des Platzbedarfs/Mindestraum festlegen.
2. Bodenaushub für Fundament nach Zeichnung vornehmen.
Bitte beachten Sie: Für eine standsichere Montage werden mittelschwer lösbare Bodenarten vorausgesetzt.
3. Fundament mit Stampfbeton C20/25 herstellen und Fundamentanker entsprechend der Zeichnung 0,40 m unter Spielebene einsetzen und mit Wasserwaage ausrichten.
Der Fundamentanker **muss höhengleich mit Oberkante Fundament eingebaut werden** (siehe Detail).
5. Nach Abbinden des Betons das Gerät wie folgt auf den Fundamentanker schrauben:
Bagger-Standfuß - Unterlegscheibe - selbstsichernde Hutmutter M16.
6. Alle Schraubverbindungen gemäß Wartungsanleitung nach 4-5 Wochen überprüfen und ggf. fest nachziehen.

Alle mit dem Gerät gelieferten Spezialwerkzeuge (z.B. Innensechskant-Schlüssel für gesicherte Schrauben etc.) sowie alle gerätespezifischen Unterlagen, die für das Sicherheitsmanagement nach DIN EN 1176-7, wichtig sind oder sein könnten wie z.B. Rechnung, Lieferschein oder Auftragsbestätigung, Montageanleitung und Wartungsanleitung im Original oder in einer Kopie an die zuständigen Stellen weiterleiten.