



Инструкция по применению Клея-герметика универсального для использования под водой Aqua Forte Super-Strong

Высококачественный, универсальный строительный клей, герметик и герметик-клей на основе MS-полимера. Отличное склеивание со 100% водонепроницаемым уплотнением. Отличное уплотнение с высокой прочностью склеивания.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для склеивания, строительства и герметизации практически любого вида материала с практически любой поверхностью. Идеально подходит для использования в саду, пруду и строительстве. Заменяет различные: акриловые, битумные, бутиловые, силиконовые, полиуретановые герметики. Заменяет также клеи для контакта с деревом; зеркальной плитки; строительные клеи. Может использоваться под водой. Не предназначен для склеивания материалов из полиэтилена и полипропилена.

СКЛЕИВАНИЕ: кирпич, натуральный камень, бетон, (садовое) дерево, стекло, многие виды пластика, железо и многие другие металлы.

СТРОИТЕЛЬСТВО: плитусы, обрешетка, подоконники, облицовочные панели, изоляционные панели, гипсовые украшения, декоративные рамы.

ПРИМЕНЕНИЕ: Поверхность должна быть очень чистой, сухой и свободной от пыли и жира. Не нужно использовать грунтовку. Нанесите Super-Strong на одну чистую поверхность линиями или каплями. Прижмите и оставьте для застывания. При необходимости закрепите зажимами.

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ: стыки, швы и трещины.

ПРИМЕНЕНИЕ: стыки, которые необходимо загерметизировать, должны быть не менее 5 мм в глубину и 5 мм в ширину. Заполните более глубокие стыки пенопластовыми каплями. Равномерно нанесите герметик и разгладьте стык влажным шпателем. При разглаживании вертикальных стыков работайте снизу вверх. Полностью гладкие стыки можно получить, наклеив клейкую ленту по краям стыка. Удалите ленту сразу после нанесения и разглаживания герметика.

ВРЕМЯ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ: образует поверхностную пленку примерно через 15 минут. Не липнет через 4 часа. Можно красить через ± 15 минут (после образования пленки).

ХАРАКТЕРИСТИКИ: остается эластичным, устойчивым к плесени, окрашивается (предварительно проверьте). Устойчив к УФ-излучению, соленой воде и хлору. Не содержит изоцианидов, растворителей, силикона, фталата, ПВХ и пластификатора. Устойчив к температурам от -40°C до $+100^{\circ}\text{C}$. Для использования внутри и снаружи помещений. Не оставляет пятен, быстро затвердевает, не имеет запаха.

СВОЙСТВА ХРАНЕНИЯ: не менее 1 года после вскрытия упаковки. Или не менее 2 года после изготовления в тщательно закрытой упаковке, в прохладном месте, защищенном от мороза. Открытые картриджи следует хранить следующим образом: снять пластиковую насадку-аппликатор, снабдить отверстие картриджа куском пластиковой пленки и снова навинтить насадку-аппликатор на картридж. Очистить инструменты и удалить пятна уайт-спиритом.

Содержит аминоэтиламинопропилтримеоксилан и бис себаката. Может вызвать аллергическую реакцию.

Выпускается в двух цветах – черный и прозрачный.